



ALTERNATIVER

Metode for vedlegg

- skal konkretiseres i

Ører for feste av kjetting


- Nei
- feste av 1 kjede (dobbeltsidig)
- montering av 1 kjede (endelig)
- feste av 2 kjettinger (dobbeltsidig)
- vedlegg av 2 kjeder (endelig)

Gjerdefester

- ensidig
- dobbeltsidig
- Nei

BESKRIVELSE

Massiv barrikadestolpe konstruert på grunnlag av tre jernstøpegods og to rørdiametre fi11.4 og fi16. Det er mulig å montere en kjetting eller to kjettinger på hele strukturen, avhengig av bruksform. Largo 01.057 er ideell for inngjerding av monumenter, fontener, torg og historiske byrom.



GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner

- høyde fra bakkeoverflaten: 100 cm
- høyde med forankringsseksjon: 135 cm

Materialer

- støpejern
- stålrør

ZANO



Produkt: Largo pedestall
 Katalognummer: 01.057
 Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profit, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monterings skjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
3. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
3. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Underbygning av steinaggregat
5. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokalt land